



Principales

Gamme de produits	Actassi OPB
Fonction produit	Enveloppe 19"
Fonction de l'appareil	Câblage
Installation du coffret	Mural
Application spécifique du produit	Pour protéger l'équipement de connectivité réseau Pour monter des équipements 19" Pour faciliter la maintenance
Type de coffret	Coffret ouvert
Nuance de la couleur	Gris clair (RAL 7035)

Complémentaires

Nombre de racks	12U
Pour dimensions d'enveloppe	650 mm 600 mm 500 mm
Composition de l'appareil	2x côté panneaux 2x façade montants 19" 3 x cable entries 1 x front glazed door 1 x open structure
Charge permanente admissible	Par unité : 3 kg Statique : 25 kg
Type de porte	Avant vitré door - avec système de verrouillage 1 point (key: 333) - réversible opening at 180 °
Équipement fournis	1x montant 19" pivotant en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Nombre de découpes	1 trou haut 1 trou bottom 1 trou côté
Accessibilité	Avant Arrière Côté
Pièces amovibles	Haut plaque d'obturation Bottom plaque d'obturation Arrière plaque d'obturation Côté panneaux retirables sans outil Façade porte retirable sans outil Façade porte retirable sans outil
Matière	Structure : tôle d'acier Porte : tôle d'acier Montant : acier galvanisé Porte : verre sécurit
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester

Environnement

normes	IEC 60297-3-100 EIA-310D
degré de protection IP	IP20 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à IEC 62262

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------