# Fiche produit
## Caractéristiques

# NSYVDA42U88B
## Baie VDA basic 19" 42U L800 P800 pann. lat. + arr. RAL7035 - pte vitrée

### Principales

| | |
|---|---|
| Statut commercial | Commercialisé |
| Gamme de produits | Actassi VDA |
| Type de produit ou de composant | Enveloppe 19" |
| Application de l'appareil | Câblage |
| Nombre d'unités 19" | 42U - 2000 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 800 mm |
| Installation du coffret | Posé au sol |
| Application spécifique du produit | Pour protéger l'équipement de connectivité réseau<br>Pour monter des équipements 19" |
| Nuance de la couleur | Structure: gris foncé (RAL 7011)<br>Top and bottom: gris clair (RAL 7035)<br>Panels: gris clair (RAL 7035)<br>Porte: gris clair (RAL 7035) |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Composition de l' appareil | 4x pieds de surélévation<br>1x rear panneau<br>1x supérieur roof with removable blanking plate<br>1x assembled structure avec CBLX torx screws<br>2 x façade montants 19"<br>2 x côté panels<br>1x façade glazed door |
| Charge permanente admissible | Dynamic: 250 kg<br>Statique: 400 kg |
| Type de porte | Façade verni door - avec 1 point locking system (key: 333) - réversible opening at 180 ° |
| Équipement fournis | 2 x 19" uprights recessed of 120 mm from the front (pitch 25 mm) |
| Nombre de découpes | 1 découpe supérieur - split in 3 parts<br>1 découpe top side panel<br>1 découpe bottom |
| Accessibilité pour manipulation | Façade<br>Arrière<br>Côté<br>Partie supérieure ouverte avec auvent |
| Pièces amovibles | Rear panel removable toolless<br>Façade door removable toolless<br>Côté panels removable toolless<br>Bottom blanking plate<br>Supérieur blanking plate |
| Matière | Panneau: tôle d'acier<br>Porte: sekurit glass<br>Upright: galvanized steel<br>Porte: tôle d'acier<br>Structure: tôle d'acier |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | IEC 60297-3-100<br>EIA-310D |
| Degré de protection IP | IP20 conformément à IEC 60529 |
| Degré de protection IK | IK08 conformément à IEC 62262 |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Conformité RoHS

| | |
|---|---|
| Statut RoHS EUR | Conforme |
| RoHS EUR date de conformité | 0940 |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Durée | 18 mois |