



Principales

Gamme de produits	Actassi VDS
Fonction produit	Enveloppe 19"
Fonction de l'appareil	Serveur
Installation du coffret	Posé au sol
Application spécifique du produit	Pour protéger l'équipement de connectivité réseau Pour monter des équipements 19" Pour monter les composants du serveur
Nuance de la couleur	Porte : noir (RAL 9011) Panneaux : noir (RAL 9011) Haut et bas : noir (RAL 9011) Structure : noir (RAL 9011)

Complémentaires

Nombre de racks	42U
Pour dimensions d'enveloppe	2000 mm 800 mm 800 mm
Composition de l'appareil	2x côté panneaux 4x pieds de surélévation 4x montants 19" 1x structure assemblée avec CBLX torx screws 1 x top roof with removable blanking plate 1x façade porte microperforée (débit d'air 80 %) 1x arrière porte microperforée (débit d'air 80 %)
Charge permanente admissible	Statique : 750 kg
Type de porte	Avant microperforated door - avec système de verrouillage 2 points (key: 333) - réversible opening at 180 ° Arrière microperforated door - avec système de verrouillage 2 points (key: 333) - réversible opening at 180 °
Équipement fournis	4x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Nombre de découpes	1 trou bottom 1 trou haut - séparé en 3 parties 1 trou partie supérieure
Accessibilité	Avant Arrière Côté Partie supérieure ouverte avec auvent
Pièces amovibles	Bottom plaque d'obturation Façade porte retirable sans outil Façade porte retirable sans outil Arrière porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation équipée d'un joint balai Côté panneaux
Matière	Panneau : tôle d'acier Structure : tôle d'acier Porte : tôle d'acier Montant : acier galvanisé Porte : verre sécurit
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester

Environnement

normes	IEC 60297-3-100 EIA-310D
degré de protection IP	IP20 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à IEC 62262

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------