



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45 OptiLine 50 OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Pôle Colonnnette
Type de produit ou de composant	Passage de plancher
Type de pôle	Une boîte d'installation À une face Deux boîtes d'installation À deux faces
Type de borne	À une face À deux faces
Nuance de la couleur	Gris RAL 7030
Quantité par lot	28 m

Complémentaires

Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Par vis
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	18 mm
Largeur	75 mm

Environnement

Normes	EN 50085-1: 2005 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.