

ISM50530

OptiLine 45 - trappe passage câbles en plancher
tech. & dalle bét. 33x199x199 mm



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit ou de composant	Boîte d'encastrement
Type de sol	Sol de cavité Sol surélevé Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Nuance de la couleur	Gris RAL 7011
Quantité par lot	1 piece

Complémentaires

Nombre de modules	Sans modules
Matière	PA6 Acier
Longueur	199 mm
Hauteur	33 mm
Largeur	276 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1 : 1991 ed 1 IEC 61084-2-2 : 2003
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Conforme - depuis 0701 - Déclaration de conformité Schneider Electric
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.