



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit ou de composant	Pôle de branchement
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Information supplémentaire pour prise	Non relié à la terre

Complémentaires

Nuance de la couleur	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité par lot	1 piece
Hauteur	2150 mm
Longueur	89 mm
Largeur	68 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS	Conforme - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés ou sociétés auxquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.