



### Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Colonnette
Type de produit ou de composant	Colonnette de branchement
Type de borne	À une face
Finition de surface	Anodisé

### Complémentaires

Nuance de la couleur	Naturel
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité par lot	1 pièce
Longueur	89 mm
Hauteur	700 mm
Largeur	68 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1: 2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Conforme - depuis 0625 - Déclaration de conformité Schneider Electric
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.