

Gamme V.D.I



COAX

2



BOÎTIERS RJ - PROLONGATEURS

5



PLASTRONS 45x45 EQUIPES

5




COUPLEURS - PLUGS

6



MANCHONS

7



PÉRI-INFORMATIQUE

7



DIN - JACK - USB - PERITEL

8



RCA - SVGA

10



HDMI - DVI

10



CONSOLES - SWITCH KVM

12

COAX



FME2



FFE2



FFRCE2

Fiche et prise coaxiale

Désignation	Référence
Fiche coaxiale mâle 9,52 mm en boîte de 20	FME1
Fiche coaxiale mâle 9,52 mm en vrac	FME2
Prise coaxiale femelle 9,52 mm en boîte de 20	FFE1
Prise coaxiale femelle 9,52 mm en vrac	FFE2
Prise coaxiale femelle longue 9,52 mm en boîte de 20	FFRCE1
Prise coaxiale femelle longue 9,52 mm en vrac	FFRCE2



TMFFE

Té coaxial

Désignation	Référence
Té coaxial 1 mâle / 2 femelles 9,52 mm	TMFFE
Té coaxial 1 femelle / 2 mâles 9,52 mm	TFMME



RFFE

Adaptateur coaxial

Désignation	Référence
Adaptateur mâle / mâle - 9,52 mm / 9,52 mm	RMME
Adaptateur mâle / mâle - 9,52 mm / 9 mm	RMEM
Adaptateur femelle / mâle - 9 mm / 9,52 mm	RFME
Adaptateur mâle / femelle - 9 mm / 9,52 mm	RMFE
Adaptateur femelle / femelle - 9,52 mm / 9,52 mm	RFFE
Adaptateur femelle / femelle - 9,52 mm / 9 mm	RFEF



FS

Fiche coaxiale F

Désignation	Référence
Fiche F à sertir	FS
Fiche F à visser	FE



Fiche et prise coaxiale blindée à verrouillage et professionnelle

Désignation	Référence
Fiche mâle - 9,52 mm	FMVE
Prise femelle - 9,52 mm	FFVE
Fiche mâle - 9 mm	FMV
Prise femelle - 9 mm	FFV
Fiche mâle professionnelle - 9,52 mm	FMPE
Prise femelle professionnelle - 9,52 mm	FFPE
Fiche mâle professionnelle - 9 mm	FMP
Prise femelle professionnelle - 9 mm	FFP



FMVE



FMP



FFP

Atténuateur blindé

Désignation	Référence
Atténuateur 75 Ω 6dB	AT6
Atténuateur 75 Ω 10dB	AT10
Atténuateur 75 Ω 12dB	AT12
Atténuateur F 75 Ω 6dB	ATF6
Atténuateur F 75 Ω 10dB	ATF10
Atténuateur F 75 Ω 12dB	ATF12
Atténuateur F 75 Ω 20dB	ATF20



AT10

Répartiteur F

Désignation	Référence
Répartiteur 5-2400 MHz - 3 sorties	SPLITF-3
Répartiteur 5-2400 MHz - 4 sorties	SPLITF-4
Répartiteur 5-2400 MHz - 5 sorties	SPLITF-5



SPLITF-3

Boîte d'arrivée murale

Désignation	Référence
Boîte d'arrivée murale saillie 9,52 mm	BAME



BAME

Plastron antenne

Désignation	Référence
Plastron antenne équipé 9,52F, format 45x45, blanc	125TVB



125TVB



GAMME V.D.I



FCOME



FCLFE



CC101



CA129-B



TC10019PATC

CLANT1NR



CLANT2



4HT-308



Fiche et prise soudée par borne et pontet

Désignation	Référence
Fiche mâle 9,52 mm	FCOME
Prise femelle 9,52 mm	FCOFE

Fiche et prise à chassis

Désignation	Référence
Fiche mâle à chassis 9,52 mm	FCLME
Prise femelle à chassis 9,52 mm	FCLFE

Fixation par platine entraxe de 21mm.

Cordon TV mâle / femelle fiches 9,52 mm 75 ohms

Désignation	Référence
Cordon mâle / femelle fiches 9,52 mm 1,5 m	CC101-15
Cordon mâle / femelle fiches 9,52 mm 2 m	CC101-20
Cordon mâle / femelle fiches 9,52 mm 3 m	CC101-30
Cordon mâle / femelle fiches 9,52 mm 5 m	CC101-50
Cordon mâle / femelle fiches 9,52 mm 10 m	CC101-100

Prise murale SAT/TV/FM

Désignation	Référence
Prise murale SAT/TV/FM blanche	CA129-B

Câble d'antenne

Désignation	Référence
Câble Satellite 75Ω 19 PATC, bobine de 100 m	TC10019PATC

Clips de fixation de câbles d'antennes

Désignation	Référence
Cheville 1 position - blanche	CLANT1
Cheville 1 position - noire	CLANT1NR
Cheville 2 positions - blanche	CLANT2
Cheville 2 positions - noire	CLANT2NR

Outil de dégainage

Désignation	Référence
Pince à dégainer pour câble UTP - FTP	4HT-308



BOÎTIERS RJ

Désignation	Caractéristiques		Référence
	Nb de position	Nb de contacts	
Boîtiers de couleur ivoire	4	4	FE9184P4C
Fixation au mur par vis	6	4	FE9186P4C
Raccordement par bornier et par vis	6	6	FE9186P6C
Livrés avec du double face	8	8	FE9188P8C



FE918XXX

Désignation	Référence
Boîtier 1 port RJ45 UTP Cat 5E	FE9201UTP
Boîtier 1 port RJ45 FTP Cat 5E	FE9201FTP
Boîtier 1 port RJ45 UTP Cat 6A	FE9211UTP
Boîtier 1 port RJ45 FTP Cat 6A	FE9211FTP



FE9201UTP

PROLONGATEURS

Désignation	Caractéristiques			Référence
	Nb de position	Nb de contacts		
Ces produits standards sont conformes aux schémas ci-dessous	4	4	Câblage droit	TA1034P4CD
	6	4	Câblage droit	TA1036P4CD
	6	6	Câblage droit	TA1036P6CD
	8	8	Câblage droit	TA1038P8CD
	8	8	Câblage croisé	TA1038P8CR
	8	8	Câblage droit blindé	TA1038P8CBD
	8	8	Câblage croisé blindé	TA1038P8CBR

Pour des applications spécifiques, des possibilités vous sont proposées avec nos produits "Harmonicas" et éclateurs de paires. Consulter notre gamme Cuivre.



TA 103 non blindé

PLASTRONS 45x45 ÉQUIPÉS

Désignation	Référence
Plastron micro XLR femelle	PLXLR
Plastron vidéo HD15 femelle	PLHD15F
Plastron HDMI avec traversée femelle / femelle	PLHDMIFF
Plastron USB traversée A /A	PLUSBA
Plastron USB traversée B /B	PLUSBB



PLXLR



PLHD15F



PLHDMIFF



PLUSBA



COUPLEURS



C8P8CB6A

Coupleur type "Keystone" RJ45

Désignation	Référence
Coupleur RJ45 Cat 5E UTP	C8P8C5E
Coupleur RJ45 Cat 5E FTP	C8P8CB5E
Coupleur RJ45 Cat 6 UTP	C8P8C6
Coupleur RJ45 Cat 6 FTP	C8P8CB6
Coupleur RJ45 Cat 6A FTP	C8P8CB6A

Se monte sur les panneaux nus PA19xxx

PLUGS



6P4C



6P6C

Connecteurs modulaires Plugs 4P4C / 6P4C / 6P6C

Caractéristiques	Désignation	Référence	
		Connecteurs standards Plat	Rond
Corps Polycarbonate Transparent auto-extinguible selon UL94V2 Contacts Bronze phosphoreux Protection par dépôt électrolytique d'or sur sous couche nickel Endurance : 1000 cycles	RJ9 Plug 4 positions 4 contacts Diam. Max des conducteurs 0.965 mm	4P4C	4P4CR
	RJ11 Plug 6 positions 4 contacts Diam. Max des conducteurs 0.965 mm	6P4C	6P4CR
	RJ12 Plug 6 positions 6 contacts Diam. Max des conducteurs 0.965 mm	6P6C	6P6CR
	RJ12 Plug blindé 6 positions 6 contacts Diam. Max des conducteurs 0.965 mm		6P6CRB



8P8CR6



8P8CRB6

Connecteurs modulaires Plugs 8P8C "multibrins" et "monobrins"

Caractéristiques	Désignation	Référence	
		Connecteurs standards Plat	Rond
Corps Polycarbonate Transparent auto-extinguible selon UL94V2 Contacts Bronze phosphoreux Protection par dépôt électrolytique d'or sur sous couche nickel Endurance : 1000 cycles	RJ45 - Cat 5E Plug 8 positions 8 contacts Diam. Max des conducteurs 0.965 mm	8P8CT	8P8CRT
	RJ45 - Cat 5E Plug blindé 8 positions 8 contacts Diam. Max des conducteurs 0.965 mm	8P8CBT	8P8CRBT
	RJ45 - Cat 6A Plug 8 positions 8 contacts Diam. Max des conducteurs 0.965 mm		8P8CR6
	RJ45 - Cat 6A Plug blindé 8 positions 8 contacts Diam. Max des conducteurs 0.965 mm		8P8CRB6
	RJ45 monobrins - Cat 5E Plug 8 positions 8 contacts Diam. Max des conducteurs 0.965 mm		8P8CRMO
	RJ45 monobrins - Cat 5E Plug blindé 8 positions 8 contacts Diam. Max des conducteurs 0.965 mm		8P8CRBMO
	kit RJ45 avec manchon monobrins AWG23 - Cat 6A Plug blindé 8 positions 8 contacts Diam. Max des conducteurs 1.5 mm		8P8CRB6AMOK



8P8CRB6AMOK



MANCHONS

Manchons d'extrémité pour connecteur RJ45 Cat 5E et avec un câble de 6,1 mm

Désignation	Couleur	Référence
Manchon RJ45, type surmoulé Ø 6.1mm	Blanc	4RME61-B
Manchon RJ45, type surmoulé Ø 6.1mm	Bleu	4RME61-BL
Manchon RJ45, type surmoulé Ø 6.1mm	Gris	4RME61-G
Manchon RJ45, type surmoulé Ø 6.1mm	Ivoire	4RME61-I
Manchon RJ45, type surmoulé Ø 6.1mm	Jaune	4RME61-J
Manchon RJ45, type surmoulé Ø 6.1mm	Noir	4RME61-N
Manchon RJ45, type surmoulé Ø 6.1mm	Rouge	4RME61-R
Manchon RJ45, type surmoulé Ø 6.1mm	Vert	4RME61-V
Manchon RJ45, type surmoulé Ø 6.1mm	Transparent	4RME61-T



4RME61-X

Manchons d'extrémité avec
protège languette pour plug
8P8CRB6



Référence : RMEL64-XX
Couleur, nous consulter

PÉRI-INFORMATIQUE

SUB D

Désignation	Caractéristiques	Référence
SUB D à braser	9 pts mâle	4COSDS-9-M
SUB D à braser	9 pts femelle	4COSDS-9-F
SUB D à braser	15 pts mâle	4COSDS-15-M
SUB D à braser	15 pts femelle	4COSDS-15-F
SUB D à braser	25 pts mâle	4COSDS-25-M
SUB D à braser	25 pts femelle	4COSDS-25-F



4COSDS-9-F

Capots SUB D

Désignation	Caractéristiques	Référence
Capot SUB D 1 partie	Noir 9 pts	4COCAPP-9-N
Capot SUB D 1 partie	Noir 15 pts	4COCAPP-15-N
Capot SUB D 1 partie	Noir 25 pts	4COCAPP-25-N
Capot SUB D 2 parties	Noir 9 pts	4COCAPP2-9-N
Capot SUB D 2 parties	Noir 15 pts	4COCAPP2-15-N
Capot SUB D 2 parties	Noir 25 pts	4COCAPP2-25-N



4COCAPP-9-N

Adaptateur SUB D / Modular

Désignation	Référence
Adaptateur SUB D 9 points mâle / modular RJ45	4MJADEC09P8P8C
Adaptateur SUB D 9 points femelle / modular RJ45	4MJADEC09S8P8C
Adaptateur SUB D 15 points mâle / modular RJ45	4MJADEC15P8P8C
Adaptateur SUB D 25 points mâle / modular RJ45	4MJADEC25P8P8C
Adaptateur SUB D 25 points femelle / modular RJ45	4MJADEC25S8P8C



4MJADEC15P8P8C



DIN - JACK - USB - PERITEL



IFD105-4



IFD106-6 / IFD105-5M



IFD101-6



IFM100-2



IFM101-2



IES103-6



IEM103-6

Fiches din mâle plastique, femelle plastique, mâle métal

Désignation	Référence	
	Mâle	Femelle
Fiche plastique 4 contacts	IFD105-4	IFD106-4
Fiche plastique 5 contacts	IFD105-5	IFD106-5
Fiche plastique 6 contacts	IFD105-6	IFD106-6
Fiche plastique 7 contacts	IFD105-7	IFD106-7
Fiche plastique 8 contacts	IFD105-8	IFD106-8
Fiche métal 5 contacts	IFD105-5M	-

Fiches mini-din mâle

Désignation	Référence
Fiche mini-din mâle 4 contacts SVHS	IFD102-4
Fiche mini-din mâle 6 contacts	IFD101-6
Fiche mini-din mâle 8 contacts	IFD101-8

Jacks mono mâle plastique

Désignation	Référence
Jacks mono mâle plastique 2,5	IFM100-2
Jacks mono mâle plastique 3,5	IFM100-3
Jacks mono mâle plastique 6,35	IFM100-6

Jacks mono femelle plastique

Désignation	Référence
Jacks mono femelle plastique 2,5	IFM101-2
Jacks mono femelle plastique 3,5	IFM101-3
Jacks mono femelle plastique 6,35	IFM101-6

Embase stéréo CI

Désignation	Référence
Embase stéréo CI 3,5	IES101-3
Embase stéréo CI 6,35	IES103-6

Embase mono façade

Désignation	Référence
Embase mono façade 3,5	IEM102-3
Embase mono façade 6,35	IEM102-6
Embase mono façade 1 coupure 6,35	IEM103-6



Embases stéréo façade

Désignation	Référence
Embase stéréo façade 3,5	IES100-3
Embase stéréo façade 6,35	IES102-6



Jacks stéréo mâle

Désignation	Référence
Jacks stéréo mâle 2,5	IFS100-2
Jacks stéréo mâle 3,5	IFS100-3
Jacks stéréo mâle 6,35	IFS100-6
Jacks stéréo mâle métal 3,5	IFS100-3M



Jacks stéréo femelle

Désignation	Référence
Jacks stéréo femelle 3,5	IFS101-3
Jacks stéréo femelle 6,35	IFS101-6



Cordons USB mâle/mâle

Désignation	Référence
Cordons USB2 A-A 1 m	ICU100-1
Cordons USB2 A-A 3 m	ICU100-3
Cordons USB2 A-B 1 m	ICU101-1
Cordons USB2 A-B 3 m	ICU101-3



Cordon péritélévision entièrement câblé 6 coax blindés

Désignation	Référence
Cordon péritélévision longueur 1,5 m	VC101-15



Cordon péritélévision

Désignation	Référence
Cordon péritélévision entièrement câblé version économique 2 m	VC100-20

Adaptateur péritel

Désignation	Référence
Adaptateur péritel 3RCA femelles + 1 mini Din + inverseur	VA100





VC104-15



Cordon péritel - 3 RCA mâles

Désignation	Référence
Cordon péritel - 3RCA mâles, 1 vidéo 2 audio, longueur 1,5 m	VC104-15

RCA - SVGA



VC106-20

3 RCA mâles - 3 RCA mâles

Désignation	Référence
3 RCA mâles - 3 RCA mâles - 1 RCA vidéo + 2 RCA audio longueur 2 m	VC106-20
3 RCA mâles - 3 RCA mâles - 1 RCA vidéo + 2 RCA audio longueur 5 m	VC106-50



Cordon SVGA

SVGA

Désignation	Caractéristiques	Référence
Cordon SVGA mâle/mâle	Longueur 1,8m Longueur 5m Longueur 10m Longueur 15m Longueur 20m	SPE192237-1.8 SPE192237-5 SPE192237-10 SPE192237-15 SPE192237-20
Prise murale SVGA femelle	Avec câble et prise mâle, longueur 15m	SPE166061-15
Kit Extender SVGA	+ audio sur liaison RJ45 cat 5E (300m) Kit 2 pièces émetteur/récepteur	4HK-VE02DA
Changeur de genre SVGA	femelle/femelle	4GCHD15FF



SPE166061-15



Emetteur



Récepteur

HDMI / DVI



SPE192197-XX

Cordons HDMI

Désignation	Caractéristiques	Référence
Cordon HDMI 1.3 high speed	Longueur 1,8m Longueur 3m Longueur 5m	SPE192197-1.8 SPE192197-3 SPE192197-5
Cordon HDMI 1.4 high speed avec retour Ethernet	Longueur 1,8m Longueur 3m Longueur 5m	SPE192198-1.8 SPE192198-3 SPE192198-5



Adaptateur HDMI mâle/femelle

Désignation	Caractéristiques	Référence
Adaptateur HDMI mâle/femelle	Articulé 180°	4HK-HA15
Adaptateur HDMI mâle/femelle	Articulé 360°	4HK-HA16



Convertisseurs HDMI

Désignation	Caractéristiques	Référence
Convertisseur HDMI (mâle) vers DVI-D (femelle)		4HK-HDFF7-G



4HK-HDFF7-G

Switch HDMI

Désignation	Caractéristiques	Référence
Switch HDMI simple	4 entrées commutables manuellement - 1 sortie	4HK-HS4-1
Switch avec télécommande	4 entrées commutables - 1 sortie	4HK-HSWO401



4HK-HSWO401



4HK-HS4-1

Splitter HDMI - Extender HDMI - Matrice HDMI

Désignation	Caractéristiques	Référence
Splitter HDMI	1 entrée HDMI vers 4 sorties HDMI simultanées	4HK-HSP03
Extender HDMI	femelle/femelle court	4HK-HDMI-M-R
Matrice HDMI 4x2	4 entrées, 2 sorties commutable avec télécommande	4HK-HSP10



4HK-HDMI-M-R



4HK-HSP10



4HK-HSP03

Kit émetteur/ récepteur HDMI

Désignation	Caractéristiques	Référence
Kit émetteur récepteur de déport de signaux HDMI full HD	1080p, jusqu'à 35m, sur câble RJ45 cat 6	4HK-E60-S



4HK-E60-S



CONSOLE LCD KVM



4UDR-0800H

CARACTÉRISTIQUES

- Comprend un écran 17" ou 19", un clavier et une souris tactile
- Ecran haute qualité : une résolution de 1280 x 1024
- 1 rail en acier renforcé, permettant un mouvement souple du tiroir et une grande durabilité
- Disponible avec 1 port PC
- Poids : 11,4 Kg
- Couleur : noir RAL 9004

Désignation	Référence
Console écran clavier souris tactile 17 pouces 1 port PC	4UDR-1700S
Console écran clavier souris tactile 19 pouces 1 port PC	4UDR-1900S
Switch KVM 8 ports adaptable à l'arrière de la console	4UDR-0800H

SWITCH KVM - CORDONS



415-UKV-SP02A-DE



415-USB-SP02A-DE



415-USB-SP04A-DE

Vous pouvez utiliser un KVM Switch pour contrôler, accéder ou démarrer 2 ou 4 ordinateurs, selon le nombre de ports PS2 ou USB à partir d'un seul clavier / moniteur / souris.

Désignation	Référence
KVM Switch 2 ports PS2 avec audio	415-UKV-SP02A-DE
KVM Switch 4 ports PS2 avec audio	415-UKV-SP04A-DE
KVM Switch 2 ports mini USB avec audio	415-USB-SP02A-DE
KVM Switch 4 ports mini USB avec audio	415-USB-SP04A-DE
KVM Switch 8 ports USB PS2	4PRIMA-8
KVM Switch 16 ports USB PS2	4PRIMA-16



4PRIMALE16



4PRIMALE8



Cordon KVM

Désignation	Référence
Cordon KVM USB/PS2/HDB15 3 m	ACAB2067-3