Fiche produit
Caractéristiques

VDIB1772XB96
Actassi - connecteurs cuivres blindés RJ45 Cat 6A x96

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Actassi
Fonction produit	Prise réseau RJ45
Présentation du produit	Conception monobloc
Nuance de la couleur	Connecteur: argent (zamak) Organisateur des fils: dark blue (ABS + PC)
Code couleur	568 A/B
Type d'emballage	Carton
Quantité du lot	Jeu de 96

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	1,5 A à 25 °C
Tension admissible	1000 V CA/CC pic, entre contacts 1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
Résistance de contact	20 MOhm
Résistance d'isolement	Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
Jauge AWG	AWG 24...AWG 23
Durée de vie mécanique	750 Cycle
Atténuation du couplage	>= 45 dB à 30…100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB à 100…1000 MHz
Nombre de broches	8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Type de protection	Métallisé: 360° self adjusting + drain wire contact Barrière intégrée de court-circuit
Force de traction	50 N pendant 60 s
Impédance de transfert	<= 0.1 Ohm à 1 MHz <= 0.2 Ohm à 10 MHz <= 1.6 Ohm à 80 MHz
Affaiblissement de conversion	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB à 1…500000 kHz
Type d'outil	Sans outil
Diamètre extérieur du câble	0,9…1,4 Mm
Type de blindage du câble	SF/UTP S/FTP F/UTP F/FTP U/FTP
Catégorie de réseau de communication	6_A
Type de réseau de communication	10GBASE-T

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Protocole de communication	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Accessoires associés	RJ45 plug RJ11 plug
Fréquence de transmission	0…500 MHz
Type d'espace	S-One
Hauteur	28 Mm
Longueur	35 Mm
Largeur	18 Mm
Région cible	Europe Asie Pacifique

Environnement

Température de fonctionnement	-40…70 °C
Tenue climatique	40/070/21 (21 jours)
Tenue à la flamme	UL94-V0 se conformer à listé UL
Caractéristique d'environnement	REACh PEP
Normes	ANSI/TIA-568-C.2 CEI 60603-7-5 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Product Life Status : Commercialisé