



## Principales

|                                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits                 | Actassi OPB                                                                                                           |
| Fonction produit                  | Enveloppe 19"                                                                                                         |
| Fonction de l'appareil            | Câblage                                                                                                               |
| Installation du coffret           | Mural                                                                                                                 |
| Application spécifique du produit | Pour protéger l'équipement de connectivité réseau<br>Pour monter des équipements 19"<br>Pour faciliter la maintenance |
| Type de coffret                   | Coffret ouvert                                                                                                        |
| Nuance de la couleur              | Gris clair (RAL 7035)                                                                                                 |

## Complémentaires

|                              |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de racks              | 9U                                                                                                                                                                                                     |
| Pour dimensions d'enveloppe  | 515 mm 600 mm 500 mm                                                                                                                                                                                   |
| Composition de l'appareil    | 2x côté panneaux<br>2x façade montants 19"<br>3 x cable entries<br>1 x front glazed door<br>1 x open structure                                                                                         |
| Charge permanente admissible | Par unité : 3 kg<br>Statique : 25 kg                                                                                                                                                                   |
| Type de porte                | Avant vitré door - avec système de verrouillage 1 point (key: 333) - réversible opening at 180 °                                                                                                       |
| Équipement fournis           | 1x montant 19" pivotant en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)                                                                                                                   |
| Nombre de découpes           | 1 trou haut<br>1 trou bottom<br>1 trou côté                                                                                                                                                            |
| Accessibilité                | Avant<br>Arrière<br>Côté                                                                                                                                                                               |
| Pièces amovibles             | Haut plaque d'obturation<br>Bottom plaque d'obturation<br>Arrière plaque d'obturation<br>Côté panneaux retirables sans outil<br>Façade porte retirable sans outil<br>Façade porte retirable sans outil |
| Matière                      | Structure : tôle d'acier<br>Porte : tôle d'acier<br>Montant : acier galvanisé<br>Porte : verre sécurit                                                                                                 |
| Finition de la surface       | Poudre époxy-polyester                                                                                                                                                                                 |

## Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| normes                 | IEC 60297-3-100<br>EIA-310D   |
| degré de protection IP | IP20 conformément à IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK     | IK08 conformément à IEC 62262 |

## Offre de la durabilité

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental         | Produit Green Premium                                                 |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Conforme - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH                          | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil                   |

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Profil environnemental du produit     | Disponible                               |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

### Contractual warranty

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|