



Principales

Gamme de produits	Actassi VDA
Fonction produit	Enveloppe 19"
Fonction de l'appareil	Câblage
Installation du coffret	Posé au sol
Application spécifique du produit	Pour protéger l'équipement de connectivité réseau Pour monter des équipements 19"
Nuance de la couleur	Porte : gris clair (RAL 7035) Haut et bas : gris clair (RAL 7035) Structure : gris foncé (RAL 7011) Panneau : gris clair (RAL 7035)

Complémentaires

Nombre de racks	42U
Pour dimensions d'enveloppe	2000 mm 800 mm 1000 mm
Composition de l'appareil	2x façade montants 19" 4x pieds de surélévation 1x panneau arrière 1 x front glazed door 1x structure assemblée avec CBLX torx screws 1 x top roof with removable blanking plate
Charge permanente admissible	Statique : 400 kg Dynamique : 250 kg
Type de porte	Avant vitré door - avec système de verrouillage 1 point (key: 333) - réversible opening at 180 °
Équipement fournis	2x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Nombre de découpes	1 trou bottom 1 trou haut - séparé en 3 parties 1 trou partie supérieure
Accessibilité	Avant Arrière Côté Partie supérieure ouverte avec auvent
Pièces amovibles	Haut plaque d'obturation Bottom plaque d'obturation Façade porte retirable sans outil Façade porte retirable sans outil Arrière panneau retirable sans outil
Matière	Panneau : tôle d'acier Structure : tôle d'acier Porte : tôle d'acier Montant : acier galvanisé Porte : verre sécurité
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester

Environnement

normes	IEC 60297-3-100 EIA-310D
degré de protection IP	IP20 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à IEC 62262

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------