



Principales

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Gamme de produits | OptiLine 45 OptiLine 50 |
| Système d'installation de câblage | Pôle Colonnnette |
| Type de produit ou de composant | Pied de fixation |
| Type de pôle | À une face |
| Type de borne | À une face |
| Nuance de la couleur | Gris RAL 9007 |
| Quantité par lot | 1 piece |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Finition de surface | Anodisé Laqué |
| Mode de fixation du pôle | Installé par compression |
| Mode de fixation | Par vis |
| Matière | Aluminium laqué |
| Longueur | 102 mm |
| Hauteur | 38 mm |
| Largeur | 125 mm |

Environnement

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Normes | EN 50085-1: 2005 NF C 68-102 |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Degré de protection IP | IP30 |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-----------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS | Conforme - depuis 0625 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instruction fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

Contractual warranty

| | |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|