



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit ou de composant	Boîte de fond
Type de sol	Sol de cavité Sol surélevé Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Rectangulaire Carré
Nuance de la couleur	Bleu RAL 5003
Quantité par lot	10 pieces

Complémentaires

Accessoire/destination élément séparé	Pour 1 à 2 sorties
Nombre de modules	2 modules
Matière	PA6
Longueur	126 mm
Hauteur	23 mm
Largeur	64 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP20

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés ou sociétés elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.