


Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6A blindé

VDIB1772XB12

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Type de produit	Prise réseau RJ45
Présentation du produit	Conception monobloc
Nuance de la couleur	Connecteur: argent (zamak) Organisateur des fils: bleu foncé (ABS + PC)
Configuration des couleurs de blindage	568 A/B
Type d'emballage	Carton
Quantité du lot	Lot de 12

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	1,5 A à 25 °C
Tension test	1000 V CA/CC pic, entre contacts 1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
Résistance de contact	20 mOhm
Résistance d'isolement	Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
Jauge AWG	AWG 24...AWG 23
Durabilité	750 cycle
Atténuation du couplage	>= 45 dB à 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB à 100...1000 MHz
Broche de contact	8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
Type de blindage	Métallisé: 360° auto-ajustable + contact fil de drain Barrière intégrée de court-circuit
Force de traction	50 N pendant 60 s
Impédance de transfert	<= 0,1 Ohm à 1 MHz <= 0,2 Ohm à 10 MHz <= 1,6 Ohm à 80 MHz
Affaiblissement de conversion	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB à 1...500000 kHz
Type d'outil	Sans outil
Diamètre extérieur du câble	0,00...0,00 m 0,9...1,4 mm
Type de câbles LAN compatibles	STP

Catégorie de réseau de communication	6A
Applications supportées	10GBASE-T
Protocoles	VoIP (Voice IP) PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet) 4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Fréquence de transmission	0...500 MHz
Type d'espace	S-One
Hauteur	28 mm 0,03 m
Longueur	35 mm 0,04 m
Largeur	18 mm 0,02 m
Région cible	Europe Asie Pacifique Amérique du Nord

Environnement

Plage de température opérationnel	-40...70 °C -40...70 °C
Catégorie climatique	40/070/21 (21 jours)
Tenue à la flamme	UL94-V0
Normes	ANSI/TIA-568-C.2 CEI 60603-7-5 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,6 cm
Package 1 Width	2,5 cm
Package 1 Length	3,4 cm
Package 1 Weight	31 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	4,1 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	18,1 cm
Package 2 Weight	429,5 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	216
Package 3 Height	15,4 cm
Package 3 Width	29,5 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,024 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------