

FICHE TECHNIQUE

Tiroir Optique 1U Équipé

Châssis coulissant 19 pouces sur 1U équipé de traversées vissées en face avant, d'une cassette d'épissage et d'un kit de management contenant 2 x presse-étoupes, 8 x lyres de lovage et une étiquette "Danger Fibre Optique".

Traits

- Option de tiroir décaissé
- Vis invisibles
- Impression en sérigraphie pour étiquetage facile
- Plateau inclinable sur angle de 45°
- Option d'entrée de câble arrière
- Identification du tiroir et du rack par étiquetage
- Finition de haute qualité, pas d'arrêtes coupantes

Spécification

ELEMENT	CHARACTERISTIC
Taille U	1U (44.4mm)
Largeur	482mm
Profondeur	204mm
Poids net	2.1 kgs
Poids colisé	3 kgs
Dimension colis	450mm L X 55mm H x 260mm P
Classification IP	IP20
Adapté pour types connecteurs	Tous
Plage de réglage au montage	50mm
Entrée câble 20mm	2
Entrée câble 25mm	2
Matériel	Acier roulé à froid
Epaisseur matériel	1.2mm
Revêtement matériel	Poudre statique
Couleur	Noir RAL 9004 Gris RAL 7035
Température opérationnelle	-40°C jusqu' à +50°C
Conçu en accordance avec	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1
Conforme à	RoHS, Reach/SVHC



Information de commande

Faces avant amovibles



Traversées SC duplex

Multimode	6 Traversées	ALLOPTTOMM6SC
Multimode	12 Traversées	ALLOPTTOMM12SC
Multimode	24 Traversées	ALLOPTTOMM24SC
Monomode	6 Traversées	ALLOPTTOSM6SC
Monomode	12 Traversées	ALLOPTTOSM12SC
Monomode	24 Traversées	ALLOPTTOSM24SC

Traversées ST


Multimode	6 Traversées	ALLOPTTOMM6ST
Multimode	12 Traversées	ALLOPTTOMM12ST
Multimode	24 Traversées	ALLOPTTOMM24ST
Monomode	6 Traversées	ALLOPTTOSM6ST
Monomode	12 Traversées	ALLOPTTOSM12ST
Monomode	24 Traversées	ALLOPTTOSM24ST



Traversées LC duplex

Multimode	6 Traversées	ALLOPTTOMM6LC
Multimode	12 Traversées	ALLOPTTOMM12LC
Multimode	24 Traversées	ALLOPTTOMM24LC
Monomode	6 Traversées	ALLOPTTOSM6LC
Monomode	12 Traversées	ALLOPTTOSM12LC
Monomode	24 Traversées	ALLOPTTOSM24LC

Dessin Technique



Dimensions
Chassis



Dimensions
Plateau



Plus d'informations

- Produit mis à jour April 14, 2015