


R320249 Câble d'installation Real10 Cat.6A, F/FTP, 4P, 650 MHz, LSZH, 500 m

010.2856

**Garantie**

5 Ans + garantie étendue

Description

Câble Real10 Cat.6A, F/FTP. Paires blindées par film. Impédance 100 ohms.
Fréquences de transmission de données jusqu'à 650 MHz.

Poids

52.000G

Caractéristiques techniques

Normalisation	ISO/CEI 11801 éd. 2.2; CEI 61156-5 2e éd.; EN 50173-1; EN 50288-x-1 Degré au feu: CEI 60332-1; CEI 60754-2; CEI 61034
Classe de câble	Câble d'installation
Nombre de fibres / conducteurs	8
Toronnage	4P
Diamètre hors tout du câble	Ø 7,3 mm
Type de conducteur	Âme pleine
Diamètre de fibre/conducteur	AWG 23
Longueur (mètres)	500
Matériau gaine du câble	LSZH
Caractéristiques gaine du câble	Câble sans métal
Caractéristiques gaine du câble	Sans halogènes
Caractéristiques gaine du câble	Résistant à la flamme
Armature de câble	Sans protection
Code couleur RAL	7035
Couleur	gris clair
Distribution poids	52.000
Unité de poids de distribution	G